



両刃式の固定刃はダブル構造により破碎性能を向上

両刃構造により耐久性大、正転・逆転 破碎OK!

- 畳、ビニール、廃木材、廃プラ、乗用車タイヤ等の破碎可能
- 鉄、石、コンクリートガラは故障の原因となり、保証の対象外となります
- バケツ内は防水型ではなく、投入物は十分乾燥したものに限定 (含水率が高いと故障の原因になります) (防水型はオプション)
- 2系統の往復配管とドレーン配管で作動
- 1系統往復配管型も製造可能
- バケツ下部に装着可能な各種スクリーンあり
- 木、チップ専用のバケツチッパー型を新発売 (CSB型)

※発注時、片刃/両刃式及び4/5/7.5/10/15cmアンダー破碎を指定してください

機 種		NSB-120 /CSB-120	NSB-200 /CSB-200	NSB-300 /CSB-300
適合機	(クラス)	0.45	0.7	1.2
ローター径	(cm)	40/45	40/60	50/75
ローター長	(cm)	95/75	130/95	140/110
ローター回転数	(rpm)	30-120/600	30-120/600	30-120/900
最大開口幅	(cm)	105	145	170
全 高	(cm)	150	190	230
質 量	(kg)	1150/1200	2050/2300	3000/3500