

220V マグネット

ユーザのあらゆるニーズに対応できます!!

<ブラケット型>



(ピン2本グリーン注入型はオプション)

<チェーン吊下型>



<クランプ型>



<爪付き取付型>



- チェーン吊下型はクレーン車用
- ブラケット型は、パワーショベルのバケットに取り替えて装着
- 爪付きブラケット型は、解体現場、産業リサイクル現場用として活躍
- 耐熱型、ED60%以上、小判型、24V/220V兼用型、特注型の製作OK

標準タイプ	機種	ULM-500	ULM-600	ULM-700	ULM-750	ULM-800	ULM-900	ULM-1100	ULM-1300	ULM-1500
	適合機 (クラス)	0.1~0.2	0.15~0.2	0.2~0.25	0.2~0.25	0.2~0.4	0.4~0.45	0.7~1.2	-	-
	外径φ (cm)	50	60	75	75	80	90	110	130	150
	全高 (cm)	18	18	18	20	23	26	37	38	42
	消費電力 (kw)	2.5	2.9	3	4	5	5.5	8.9	13.5	17
	抵抗 (Ω)	19.37	16.67	15.9	12.1	9.7	8.8	5.38	3.58	2.85
	電流 (A)	11.36	13.2	13.8	18.2	22.9	25	40.9	61.4	77.27
	使用率ED (%)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	適合ニューマグ発電セット	HMG-3kw	HMG-3kw	HMG-3kw	HMG-6kw	HMG-6kw	HMG-6kw	HMG-10kw	HMG-15kw	HMG-20kw
	質量 (kg)	210	310	385	485	640	820	1230	2000	2800

吊り下げ能力	機種	ULM-700	ULM-800	ULM-900	ULM-1100	ULM-1300
	落下ボール (kg)	2500	3000	4500	6500	8500
	クロップエンド (kg)	400/200	500/300	600/400	1000/800	1450/1100
	第一級スクラップ (kg)	120/100	200/150	300/200	500/400	800/600
第二級スクラップ (kg)	50/25	70/35	100/50	200/100	300/200	

使用率に応じて ED50%~100%

巻き線材質も 銅線、アルミ線 OK!

第一級スクラップ : 厚さ0.6cm以上、幅60cm以下、長さ150cm以下の厚鋼板切断屑

第二級スクラップ : 厚さ0.3cm以上、幅45cm以下、長さ90cm以下の鋼板、形鋼などの屑

24V/220V ローターマグ

360°旋回で作業性は抜群!!



機種	RMB-70	RMG-70	RMB-120	RMG-120	RMB-200	RMG-200
適合機 (クラス)	0.25	0.25	0.45	0.45	0.7	0.7
旋回角度 (°)	360	360	360	360	360	360
電源	24V	HMG-3kw	24V	HMG-6kw	24V	HMG-10kw
消費電力 (kw)	-	2.9	-	5.5	-	8.7
マグ径 (cm)	75φ	75φ	90φ	90φ	110φ	110φ
全高 (cm)	60	60	70	70	80	80
質量 (kg)	550	550	1100	1100	1700	1700

24V マグネット



- 巻線の大幅増量と工夫で磁力強化に成功
- 24V型は故障が少なく、解体、レンタル業界に最適
- 0.7、0.45クラス 共有ブラケット仕様です
- 特注で80アンペア型も製作可能

最強の
24V式
マグネット!!

機種	UKM-200
適合機 (クラス)	0.45/0.7
電圧 (V)	24
電流 (A)	60
マグ径 (cm)	φ91
本体寸法 (cm)	91×91×73
質量 (kg)	1780

※磁石製品を使用する際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込み及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」、「移動式クレーン特別教育」の取得を推奨します。